



ULTRASCHALLBAD UR


Speziell für die **einfache und schnelle Reinigung von Analysensieben und Mahlwerkzeugen** hat RETSCH Ultraschall-Reinigungsgeräte in 3 Größen im Programm. Das UR 1 für Analysensiebe bis 203 mm Ø, das UR 2 für Analysensiebe bis 400 mm Ø und das UR 3 für die gleichzeitige Reinigung von bis zu 5 Analysensiebe 200/203 mm Ø. Die schonende Reinigung im Ultraschallbad **erhöht die Lebensdauer der Siebe**, da Beschädigungen wie bei der manuellen Reinigung vermieden werden.

PRODUKTVORTEILE

- | Schnelle, schonende Reinigung mit hohem Wirkungsgrad
- | Universell einsetzbar bei geringem Platzbedarf
- | Einfaches Handling, zeit- und kostensparend
- | Intensives Homogenisieren, Dispergieren und Entgasen
- | Wartungsarm
- | Langlebig

FUNKTIONSPRINZIP

Ein Hochfrequenz-Generator erzeugt ca. 35.000 Schwingungen pro Sekunde, die auf die Badflüssigkeit übertragen werden und diese in Resonanz versetzen. Die Energiedichte des Schallfeldes ist dabei so hoch, dass sich Kavitation einstellt. Es entstehen unzählige kleinste Vakuumbälchen, die innerhalb von Mikrosekunden durch Druck und Sog zusammenfallen, sie implodieren. Die dadurch ausgelösten Impulse entfernen Verunreinigungen selbst aus tiefsten, unzugänglichen Stellen bzw. führen zur Homogenisierung, Dispergierung und Entgasung.



ULTRASCHALLBAD UR

TECHNISCHE DATEN

Anwendungsbereiche	Reinigen, Dispergieren, Entgasen
Aufgabegut	Siebe, Glas- und Metallteile, Suspensionen
Charge/Aufgabemenge*	UR 1: 1 sieve 200 x 50 mm, 8" x 2" UR 2: 1 sieve 450 x 100 mm UR 3: 5 sieves 200 x 50 mm, 8" x 2"
Zeiteinstellung	0 - 15 min
Behältervolumen	UR 1: 5.7 l UR 2: 42 l UR 3: 45 l
Oscillating tank Ø x H / W x H x D	UR 1: 24.5 x 13 cm UR 2: 52 x 20 cm UR 3: 50 x 30 x 30 cm
HF-Dauerspitzenleistung	UR 1: 35 kHz, 2 x 240 W UR 2: 35 kHz, 2 x 600 W UR 3: 35 kHz, 2 x 1000W
Elektrische Anschlusswerte	verschiedene Spannungen
Netzanschluss	1-Phasen
B x H x T	UR 3: 630 x 530 x 350 mm
Ø x H / W x H x D	UR 1: 260 x 260 mm UR 2: 570 x 460 mm
Gewicht, netto	UR 1: ~ 5 kg UR 2: ~ 21 kg UR 3: ~ 27.5 kg
Normen / Standards	CE

www.retsch.com/ur

BESTELLDATEN

ULTRASCHALLBÄDER UR 1 / UR 2 / UR 3

(Deckel und Einsatzkorb bitte separat bestellen)

70.791.0001		UR 1	230 V, 50/60 Hz	Schwingwanne: 24,5 cm Ø x 13 cm,	5,7 Liter
70.791.0002		UR 1	110 V, 60 Hz	Schwingwanne: 24,5 cm Ø x 13 cm,	5,7 Liter
70.791.0003		UR 2	230 V, 50/60 Hz	Schwingwanne: 50,0 cm Ø x 20 cm,	42 Liter
70.791.0004		UR 2	110 V, 60 Hz	Schwingwanne: 50,0 cm Ø x 20 cm,	42 Liter
70.791.0005		UR 3	220–240 V, 50/60 Hz	Schwingwanne: 50,0 x 30 x 30 cm,	45 Liter
70.791.0006		UR 3	110–130 V, 50/60 Hz	Schwingwanne: 50,0 x 30 x 30 cm,	45 Liter

ZUBEHÖR UR

09.107.0249		Deckel, rostfreier Stahl, für UR 1
09.107.0250		Deckel, rostfreier Stahl, für UR 2
09.107.0395		Deckel, rostfreier Stahl, für UR 3
09.145.0001		Einsatzkorb, rostfreier Stahl, für UR 1
09.145.0002		Einsatzkorb, rostfreier Stahl, für UR 2
09.145.0003		Einsatzkorb, rostfreier Stahl, für UR 3
05.620.0001		Reinigungsmittel TICKOPUR RW 77, 1 Liter