



VIBRO-BROYEUR MM 500 VARIO

Le multipostes redéfini

TRAITEMENT DE 2 À 50 ÉCHANTILLONS EN UN SEUL PASSAGE

Le nouveau vibro-broyeur MM 500 vario est un instrument de paillasse polyvalent qui offre des performances optimales avec une flexibilité maximale pour votre processus de préparation d'échantillons. Il est utilisé pour le broyage à sec, humide et cryogénique de petites quantités d'échantillons avec un débit élevé. Le MM 500 vario peut être équipé de bols de broyage à vis de 1,5 ml à 50 ml. Les matériaux disponibles comprennent : acier trempé, acier inoxydable, carbure de tungstène, agate, oxyde de zirconium, PTFE.


Pour les applications biologiques telles que l'homogénéisation de matières végétales, de tissus ou pour la désintégration cellulaire par battage de billes, le MM 500 vario peut être équipé de différents adaptateurs pour des flacons à usage unique de 0,2 à 5 ml.



[Cliquez pour voir la vidéo](#)

LE BROYEUR À BILLES PERFORMANT POUR LES APPLICATIONS À HAUT DÉBIT

- | Vitesse maximale 35 Hz
- | L'oscillation horizontale provoque des effets d'impact importants pour un traitement efficace des échantillons.
- | Granulométrie d'alimentation de jusqu'à 8 mm et finesse finale de 5 µm
- | 6 points de broyage pour des bols de broyage de min. 2 ml et max. 50 ml, l'adaptateur permet de maintenir jusqu'à 50 récipients jetables de 2 ml
- | Les bols de broyage en acier peuvent être pré-refroidis manuellement dans de l'azote liquide
- | Modèle de table, écran tactile, SOP et programmes de cycle enregistrables, 7 matériaux de bols de broyage différents



PERFORMANCES ET CONCEPTION

- | Possibilité de granulométries jusqu'à 5 µm
- | Pulvérisation puissante jusqu'à 35 Hz
- | Deux fois plus rapide que les broyeurs avec seulement 30 Hz
- | Conception ergonomique avec écran tactile

FLÉXIBILITÉ

- | Convient pour le broyage à sec, humide ou cryogénique
- | Convient aussi bien pour le broyage rapide (<2 min) que pour le broyage à long terme (jusqu'à 99 heures)
- | 12 SOPs et 4 cycles de programme avec un maximum de 99 répétitions facilitent les applications de routine
- | Bols de broyage de différentes tailles et matériaux ; adaptateurs pour flacons à usage unique



SOLUTIONS POUR LES APPLICATIONS BIOLOGIQUES ET LA RUPTURE CELLULAIRE

Les vibro-broyeurs sont largement utilisés pour homogénéiser les échantillons biologiques tels que les tissus, foie, muscles, plantes, maïs ou les crachats. Pour la désintégration cellulaire par battage de billes, les vibro-broyeurs sont également la solution idéale. Le MM 500 vario est équipé d'adaptateurs pour différents flacons à usage unique :

0,2 ml / 1,5 ml / 2 ml / 5 ml

Selon le tube et le type d'adaptateur, 5 à 10 tubes peuvent être insérés par adaptateur, ce qui donne la capacité maximale suivante par lot de flacons :

50 x 1,5 ou 2 ml (ou 60 x 0,2 ml) 20 x 5 ml

Les processus typiques de broyage / homogénéisation des matériaux




Solutions pour les
applications
biologiques et la
rupture cellulaire

biologiques prennent moins de 2 minutes. La désintégration cellulaire avec une bonne reproductibilité et efficacité prend de 20 secondes à 5 minutes, selon le type de cellule. Le broyage cryogénique dans des flacons à usage unique peut également être un moyen approprié pour pulvériser des échantillons résistants ou sensibles à la température.

MAXIMISER VOTRE DÉBIT

- | La fréquence maximale de 35 Hz réduit le temps de broyage à 50 % par rapport aux vibro-broyeurs de seulement 30 Hz
- | Six stations de broyage au lieu de deux, comme dans les vibro-broyeurs classiques, assurent un débit élevé
- | En combinaison, le débit du MM 500 vario est 6 fois supérieur à celui d'un vibro-broyeur classique



Le broyage du basalte dans le MM 500 vario permet d'obtenir une meilleure finesse par rapport aux broyeurs classiques grâce à la fréquence plus élevée de 35 Hz au lieu de 30 Hz (bol de 50 ml + billes de broyage de 12 x 12 mm).

POUR DES PROCÉDÉS DE BROYAGE SÛRS ET EFFICACES
ACCESSOIRES POUR LE MM 500 VARIO



BOLS DE BROYAGE EN 6 MATÉRIAUX DIFFÉRENTS

Tous les bols de broyage du modèle MM 400, plus petit, sont compatibles avec le MM 500 vario. Le volume nominal varie de 1,5 ml à 50 ml et les matériaux disponibles comprennent : acier trempé, acier inoxydable, agate, carbure de tungstène, oxyde de zirconium et PTFE, ce qui garantit une préparation des échantillons sans contamination.




ADAPTATEURS POUR FLACONS À USAGE UNIQUE

Les adaptateurs pour les flacons à usage unique de 0,5 / 1,5 / 2 / 5 ml du petit modèle MM 400 peuvent être utilisés dans le MM 500 vario.

ECHANTILLONS TYPIQUES

Les vibro-broyeurs RETSCH sont de véritables machines polyvalentes. Ils homogénéisent, par exemple : déchets, terre, produits chimiques, comprimés enrobés, médicaments, minerais, céréales, tissus, verre, cheveux, céramique, os, plastiques, alliages, minéraux, graines oléagineuses, plantes, boues d'épuration, pilules, textiles, laine, etc.



béton



bois



granulés de plastique



cheveux

VIBRO-BROYEUR MM 500 VARIO

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les bols de broyage du vibro-broyeur MM 500 vario effectuent des oscillations radiales en position horizontale. L'inertie des billes fait qu'elles frappent avec une grande énergie l'échantillon aux extrémités arrondies des bols et la pulvérisent. De plus, le mouvement des bols combiné au mouvement des billes entraîne un mélange intensif de l'échantillon. Le degré de mélange peut être augmenté encore davantage en utilisant plusieurs petites billes.



[Cliquez pour voir la vidéo](#)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications	mechanochemistry, homogenization, size reduction, cryogenic grinding, mechanical alloying, mixing,
Champ d'application	agriculture, alimentation, biologie, chimie / plastique, environnement / recyclage, géologie / métallurgie, ingénierie / électronique, matériaux de construction, médecine / produits pharmaceutiques, verre / céramique
Matière chargée	dur, mi-dur, tendre, cassant, élastique, fibreux
Principe de broyage	impact, friction
Granulométrie initiale Max*	<= 8 mm
Finesse finale*	~ 5 µm
Charge / quantité alimentée*	max. 6 x 20 ml
Nb de stations de broyage	6
Fréquence de vibration	3 - 35 Hz (180 - 2100 min ⁻¹)
Durée moyenne de broyage	30 s - 2 min
Broyage à sec	oui
Broyage à l'état humide	oui
Broyage cryogénique	oui
Désintégration de cellules avec tubes à réaction	oui
Dispositif de serrage avec autocentrage	oui
Type de bols de broyage	couvercle à vis
Matériau des outils de broyage	acier trempé, acier inoxydable, carbure de tungstène, oxyde de zirconium, agate, PTFE
Tailles des bols de broyage	1.5 ml / 5 ml / 10 ml / 25 ml / 35 ml / 50 ml
Réglage de la durée de broyage	numérique, 10 s - 8 h
Temps total de broyage	99 h
Programmes mémorisables (SOP)	12
Nombre de programmes de cycle mémorisables	4 (avec 99 répétitions)
Donnée d'alimentation électrique	100-120 V, 50/60 Hz; 200-230 V, 50/60Hz
Connexion d'alimentation	monophasé
Indice de protection	IP 30
Puissance consommée	750 W

I x H x P fermé	690 x 375 x 585 mm
Poids net	~ 60 kg
Normes	CE

*dépend de l'échantillon et de la configuration/des réglages de l'appareil

www.retsch.com/mm500-vario

N° ARTICLE

VIBRO-BROYEUR MM 500 VARIO

**Vibro-broyeur MM 500 vario avec système de fixation rapide
(merci de commander les bols de broyage et les billes séparément)**

20.766.0001  MM 500 vario 200–230 V, 50/60 Hz

20.766.0002  MM 500 vario 100–120 V, 50/60 Hz

BOLS DE BROYAGE MM 500 VARIO, À VIS

ACIER DUR

01.462.0237  25 ml

ACIER INOX

01.462.0230  1,5 ml

01.462.0231  5 ml

01.462.0290 5 ml (à utiliser avec l'adaptateur 02.706.0351)

01.462.0236  10 ml

01.462.0213  25 ml

01.462.0214  35 ml

01.462.0216  50 ml

CARBURE DE TUNGSTÈNE

01.462.0235



10 ml

01.462.0217



25 ml

AGATE

01.462.0232



5 ml

01.462.0233



10 ml

OXYDE DE ZIRCONIUM

01.462.0234



10 ml

01.462.0201



25 ml

01.462.0215



35 ml

PTFE

01.462.0238



25 ml

01.462.0244



35 ml

22.041.0004



Béchers de mélange en polystyrène, 56 ml, 100 pcs

ACCESSOIRES POUR BOLS MM 500 VARIO

03.018.0155

Masse de sécurité pour station libre

22.486.0005



Aide à l'ouverture pour bols à broyer, 2 pcs

02.706.0351



Adaptateur pour l'utilisation de 2/4 bols de broyage de 5 ml (01.462.0550)

22.085.0007		Joint pour bol de broyage 1,5 ml, 10 pcs
22.085.0008		Joint pour bol 5 ml, 10 pcs (pour bol 01.462.0231)
22.111.0001		Joint pour bol 5 ml, 10 pcs (pour bol 01.462.0550)
22.085.0009		Joint pour bol 10 ml, 10 pcs
22.085.0006		Joint pour bol 25 ml en acier trempé et acier inoxydable, 10 pcs
22.085.0003		Joint pour bol 25 ml en oxyde de zirconium et carbure de tungstène, 10 pcs
22.085.0005		Joint pour bol 35 ml en acier inoxydable, 10 pcs
22.085.0004		Joint pour bol 35 ml en oxyde de zirconium, 10 pcs
22.085.0002		Joint pour bol 50 ml en acier inoxydable, 10 pcs

ACCESSOIRES POUR CRYOBROYAGE AVEC MM 500 VARIO

22.354.0001		Kit cryogénique pour refroidissement des bols de broyage avec Azote liquide (incl. 2 contenants isothermes (1 et 4 litres), 2 paires de pinces à bol, 1 paire de lunettes de sécurité)
-------------	---	--

ACCESSOIRES POUR LA DÉSINTÉGRATION DE CELLULES ET DE TISSUS

22.008.0010		Adaptateur pour 5 tubes à réaction 5.0 ml, en PTFE
22.008.0014		Adaptateur pour 10 tubes à réaction de 1,5 et 2,0 ml, en PTFE ou en acier inoxydable
22.008.0005		Adaptateur pour 5 flacons à réaction de 1,5 et 2,0 ml, en PTFE ou en acier inoxydable
22.008.0006		Adaptateur en PTFE pour 10 tubes de réaction 0,2 ml

22.749.0006		Tubes à réaction Safe-Lock 5.0 ml, 200 pcs.
22.749.0001		Tubes à réaction Safe-Lock 2,0 ml, 1000 pièces
22.749.0002		Tubes à réaction Safe-Lock 1,5 ml, 1000 pièces
22.749.0004		Tubes à réaction Safe-Lock 0,2 ml, 1000 pièces
22.749.0008		Flacons à réaction en acier inoxydable 316L, 2.0 ml, 10 pcs.

ACCESSOIRES DU MM 500 VARIO

99.200.0038	Documentation QI/QO pour MM 500 vario
-------------	---------------------------------------

BILLES DE BROyage

ACIER DUR

05.368.0029		5 mm Ø
05.368.0030		7 mm Ø
05.368.0059		10 mm Ø
05.368.0032		12 mm Ø
05.368.0108		15 mm Ø

ACIER INOX

22.455.0010		2 mm Ø, 500 g (approx. 110 ml)
22.455.0011		3 mm Ø, 500 g (approx. 120 ml)

22.455.0002 3 mm Ø, 200 pièces (approx. 6 ml)



22.455.0001 4 mm Ø, 200 pièces (approx. 14 ml)



22.455.0003 5 mm Ø, 200 pièces (approx. 25 ml)



05.368.0034 5 mm Ø



05.368.0035 7 mm Ø



05.368.0063 10 mm Ø



05.368.0037 12 mm Ø



05.368.0109 15 mm Ø



05.368.0062 20 mm Ø



05.368.0105 25 mm Ø



CARBURE DE TUNGSTÈNE

22.455.0006 3 mm Ø, 200 pièces (approx. 6 ml)



22.455.0005 4 mm Ø, 200 pièces (approx. 14 ml)



22.455.0004 5 mm Ø, 200 pièces (approx. 25 ml)



05.368.0038 5 mm Ø



05.368.0039 7 mm Ø



05.368.0071 10 mm Ø



05.368.0041 12 mm Ø



05.368.0110 15 mm Ø



AGATE

05.368.0024 5 mm Ø



05.368.0025 7 mm Ø



05.368.0067 10 mm Ø



05.368.0027 12 mm Ø



OXYDE DE ZIRCONIUM

05.368.0089 2 mm Ø, 0,5 kg (env. 135 ml)



05.368.0090 3 mm Ø, 0,5 kg (env. 140 ml)



22.455.0007 3 mm Ø, 200 pièces (approx. 6 ml)



22.455.0009 5 mm Ø, 200 pièces (approx. 25 ml)



05.368.0146 7 mm Ø

05.368.0094 10 mm Ø



05.368.0096 12 mm Ø



05.368.0113 15 mm Ø



05.368.0093



20 mm Ø

05.368.0106



25 mm Ø

PTFE AVEC NOYAU ACIER

05.368.0045



10 mm Ø

05.368.0046



12 mm Ø

05.368.0114



15 mm Ø

05.368.0047



20 mm Ø

POLYAMIDE POUR FLACON DE MÉLANGE

05.368.0042



5 mm Ø

05.368.0043



7 mm Ø

05.368.0044



9 mm Ø

05.368.0003



12 mm Ø

BILLES DE VERRE

22.222.0001



0.10 – 0.25 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)

22.222.0002



0.25 – 0.50 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)

22.222.0003



0.50 – 0.75 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)

22.222.0004



0.75 – 1.00 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)

22.222.0005



1.00 – 1.50 mm Ø, 500 g (approx. 320 ml)